AlphaTec® Solvex®

37-185

Excellente protection chimique, combinée à un bon niveau de préhension, d'ajustement et de confort

Anciennement connu comme: Solvex® 37-185

Gant confortable et résistant aux produits chimiques convenant à une large variété d'applications, grâce à sa surface de protection qui s'étend jusqu'au coude

- Composé nitrile hautes performances assurant une remarquable résistance aux produits chimiques et une excellente robustesse, pour des résultats optimaux dans les environnements secs ou humides
- Gant délivrant une protection largement supérieure contre les accrocs, les perforations et l'abrasion par rapport à des gants en caoutchouc ou néoprène
- Degré élevé de souplesse, de confort et de dextérité
- Convient aux applications de nettoyage lourdes

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Métallurgie
- Industries pétrolière et gazière
- Industrie chimique
- Agriculture
- Secteur de l'après-vente automobile
- Utilities

Applications

- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Opérations de forge
- Travaux ordinaires de plomberie
- Manutention de marchandises entrantes
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement
- Supervision d'opérations en cours d'exécution
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Tests
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage



AlphaTec® Solvex®

37-185

Excellente protection chimique, combinée à un bon niveau de préhension, d'ajustement et de confort

Anciennement connu comme: Solvex® 37-185

Principales propriétés

- Pas de doublure en coton suédé afin de réduire le risque de contamination par des résidus pelucheux : la solution idéale pour les environnements de production sensibles à l'introduction d'impuretés
- Finition sablée en surface conférant au gant une surface lisse qui réduit les rejets dus au marquage des pièces fragiles et, dès lors, diminue les coûts indirects
- Réutilisable, avec une résistance inégalée à l'abrasion
- Confort de l'utilisateur
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

• Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance























Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec [®] Solvex [®] 37-185	N/A, Nitrile,	7, 8, 9, 10, 11	457 mm	Vert	1 paire par sachet en polyéthylène ; 12 sachets par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europ Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgiqu T:+32 (0) 2 528 74 00 F:+32 (0) 2 528 74 01

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada T:1800 363-8340 F:1888 267-3551

Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South, Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445 NJ 08830. USA

Région Amérique du Sud et Caraïbes Ansell Commercial Mexico S.A.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C Q/001 Forre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexique T:+52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filial déposées aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. réservés.



