

### AP50 - Gant Aqua Cut Pro coupure D

**Collection:** Gants Aqua

**Gamme:** Protection des mains

**Matériaux:** HPPE, Polyester, Nylon, Fibre de verre, Elasthanne

**Trempage:**

**Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12

**Emballage extérieur:** 144

### information produit

Le gant entièrement enduit Aqua Cut Pro offre une résistance D aux coupures. La première couche est un nitrile lisse et la deuxième couche est en mousse nitrile, offrant une adhérence sécurisée et une barrière contre les contaminants. Poignet élastique pour un ajustement serré.



### Gants Aqua

L'obstacle ultime à l'eau, aux liquides et aux substances non agressives. La gamme Aqua comprend des gants à haute résistance à l'eau

### Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

### Normes

EN ISO 21420 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X43D)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A4)



### Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Protège des coupures et de l'abrasion
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A4
- marqué UKCA

**AP50 - Gant Aqua Cut Pro coupure D****Code Douanier: 6116108091****Laboratoire d'essai**

CTC (Organisme notifié N°.: 0075)

4, rue Hermann Frenkel

Cedex 07, France

N° de certificat: 0075/2085/162/03/22/0656

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
AP50B8RS	Bleu/Noir	65.0	45.0	36.0	0.1000	0.1053	5036108278251	15036108768353
AP50B8RM	Bleu/Noir	65.0	45.0	36.0	0.1140	0.1053	5036108278244	15036108768346
AP50B8RL	Bleu/Noir	65.0	45.0	36.0	0.1220	0.1053	5036108278237	15036108768339
AP50B8RXL	Bleu/Noir	65.0	45.0	36.0	0.1200	0.1053	5036108278268	15036108768360
AP50B8RXXL	Bleu/Noir	65.0	45.0	36.0	0.1340	0.1053	5036108278275	15036108768377

