

PW60 - Lunettes-Masque Soudeur

Collection: Protection Oculaire

Gamme: EPI

Matériaux: PVC, Polycarbonate, Elastique

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12

Emballage extérieur: 144

information produit

Lunette-masque de soudure PW60 oculaire teinté 5. Monture PVC souple, face relevable en polycarbonate. Anti-buée.



Protection Oculaire

La gamme de protection oculaire PORTWEST comprend des lunettes, des écrans et des lunettes-masques de sécurité, conçus pour protéger les yeux et le visage des travailleurs contre les blessures qui peuvent survenir au cours des activités de travail. LUNETTES TECHNIQUE: Haute performance et styles de pointe. LUNETTES SPORTIVES : Très légères et design moderne LUNETTES CLASSIQUES : Styles de lunettes de sécurité EPI essentiels.

EPI

La gamme EPI Tête de Portwest est conforme aux normes les plus récentes pour offrir le niveau de protection le plus élevé. De plus, ce sont des EPI confortables et légers garantissant une utilisation agréable même pendant de longues heures de port. Votre sécurité est notre mission .

Normes

EN 166 (1 F)
EN 169 teinte 5
EN 175 (F)



Caractéristiques

- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Traitement anti-rayures pour plus de durée
- Protection UV à 99%
- Certifié CE
- marqué UKCA
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

PW60 - Lunettes-Masque Soudeur

Code Douanier: 9004901000

Laboratoire d'essai

BSI Group The Netherlands B.V. (Organisme notifié N°.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

N° de certificat: CE 714695 -I

BSI Assurance UK Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

N° de certificat: UKCA 764127

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW60BGR	Vert bouteille	58.0	43.0	60.0	0.1540	0.1496	5036108139033	15036108636522

